

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. GE - 01/2024 - Žľabovky

1. Druhový a a obchodný názov výrobku:

Odvodňovacia žľabovka a Žľabovka TBM.

2. Typ, číslo výrobnej dávky, alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku.

Typ výrobku	Názov výrobku	Povrchová úprava	Rozmer (cm)		
			Hrúbka	Dĺžka	Šírka
Žľabovka	Odvodňovacia žľabovka	Drsný betón	15,2	62	30
Žľabovka	Žľabovka TBM	Drsný betón	6/12	50	25

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:

STN 73 0280 Presnosť geometrických parametroch vo výstavbe. Kontrola rozmerov a tvarov stavebných dielcov.

STN EN 12390-3 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 3: Pevnosť v tlaku skúšobných telies.

STN EN 12390 – 7 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 7: Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu.

STN EN 1433/AC, A1 Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označenie a hodnotenie zhody.

STN 206 + A2/NA Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda.

4. SK technické posúdenie:

SK TP – 19/0008 z 12.2.2019

Názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Pobočka Bratislava, Studená 967/3

5. Zamýšľané použitie/použitia:

Žľabovky sú určené na odvodnenie povrchových dažďových vôd z pozemných komunikácií, parkovísk a iných spevnených plôch. Tento výrobok neodporúčame používať na miesta, kde sa počas zimnej údržby nadmerne využívajú rozmrazovacie prípravky na báze NaCl. Výrobky musia byť zabudované v súlade s návodom výrobcu a projektovou dokumentáciou.

6. Výrobca:

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Cintorínska 4, 044 10 Geča 927 03, Slovenská republika

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu:

Neuvádza sa

8. Systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SK č. 162/2013 Zz:

Systém IV

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške	P. č. lab.
Pevnosť v tlaku zatvrdnutého betónu	Min. C 30/37	80-18-0876	
Rozmery a rozmerové odchýlky dĺžka, šírka, výška, hrúbka (mm)	± 4, ±2, ±2, ±2	80-18-0877	
Nasiakavosť	≤ 6 %	80-18-0929	
Odolnosť povrchu betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok	Vyhovuje XF 4	80-18-0951	
Mrazuvzdornosť	Vyhovuje XF 4	80-18-1148	

Poradové číslo lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
	Protokoly o skúškach vydal TSUS n.o., skúšobné pracovisko Prešov
	SK technické posúdenie vypracoval TSUS no., Bratislava

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu: v Šali dňa: 21. 10. 2024

Ing. Dušan Malárik riaditeľ, konateľ

.....
(miesto a dátum)

.....
(meno a funkcia)

.....
(podpis)