

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SA - 06/23 - 15435

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Debniace betónové tvárnice 06/23 – 15435.

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Debniace betónové tvárnice sú určené na vytvorenie strateného debnenia a nenosných stien, stavieb vo vonkajšom prostredí, ktoré sa následne zalejú betónom. Pri zabudovávaní výrobkov je vhodné sa riadiť odporúčaniami výrobcu a projektanta.

3. Výrobca:

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Areál IN VEST 1179, Šaľa 927 03, Slovenská republika

5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

STN EN 15435: 2010 Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a ľahkého betónu.

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie
Tvar a rozmery (mm)	dĺžka	šírka	výška	STN EN: 15435
Dovolené odchýlky všetkých prvkov	± 5 mm	± 5 mm	+3/-5 mm	
Rovinnosť vonkajších plôch	max. 2 mm			
Rovinnosť ložných plôch	max. 3 mm			
Pravouhlosť – meranie na tvárniciach	± 3 mm			
Hrúbka obvodového rebra	29,5 mm			
Hrubá objemová hmotnosť	2100 kg/m³ ± 10,0 %			
Pevnosť				
Pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc	4,5 N/mm²			
Fyzikálne vlastnosti				
Nasiakavosť vodou vztlínaním	8 g/m².s			
Priepustnosť vodných pár podľa EN 1745	5/15 μ			
Trvanlivosť - mrazuvzdornosť pri 25 cykloch	vyhovuje			
Súčiniteľ mrazuvzdornosti	0,8			
Súčiniteľ dĺžkovej zmeny vplyvom vlhkosti	NPD			
Zmrašťovanie vysychaním	NPD			
Nebezpečné látky	Neobsahuje			
Reakcia na oheň	trieda A 1			
				STN EN 13501-1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: v Šali dňa: 1. 9. 2023

Ing. Dušan Malárik riaditeľ, konateľ

(miesto a dátum)

(meno a funkcia)

(podpis)