


CITYSTONEDESIGN

BELLA PICCOLA - senso



Rozloženie vo vrstve

- Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach.
- Bella Piccola je dlažbový systém skladajúci sa zo šiestich prvkov. Oblúky, kruhy a rôzne zakrivenia, ktoré systém Bella Piccola zľahka dovoľuje, môžu byť dokonale zladené s moderným dizajnom v rovnakých farebných kombináciách. Ako žiadna iná dlažba, Bella Piccola odráža vo svojom dizajne históriu starých dlažieb, ktoré kedysi používali Rimania na cesty a chodníky.
- Široká škála farebného prevedenia a povrchovej úpravy.
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom.
- Jednoduché a rýchle zabudovanie.

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Vhodná najmä pri rekonštrukciách spevnených plôch v historických centrách miest a obcí, v okolí kostolov, historických domov, nádvorí, na chodníky, parkové a sadové pešie komunikácie, pešie zóny, spevnené a okrasné plochy pred rodinnými domami.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášľapná vrstva, zaručuje uzatvorenie povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu.

- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky.
- Počiatočné skúšky typu vykonal TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Vlastnosti dlažbových tvaroviek	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu	ozn. T, min. 3,6 MPa
Lomové zaťaženie	min. 250 N/mm
Nasiakavosť	trieda 2, ozn. B
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

Výrobný závod Šaľa, Geča:



Názov	Rozmery (mm)			Počet kusov vo vrstve	Množstvo		Hmotnosť (kg) paleta	Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /pal.	m ² /rad		
Bella Piccola 1	80	95	70	24	7,36	0,92	303	
Bella Piccola 2	80	95	80	24				
Bella Piccola 3	80	95	90	24				
Bella Piccola 4	80	95	100	12				
Bella Piccola 5	80	95	110	12				
Bella Piccola 6	80	95	120	12				

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Výrobný závod Šaľa: Colormix – farba melírovaná: black-shadow, brasil, dolomite, granito, giallo
- Výrobný závod Geča: Colormix – farba melírovaná: black-shadow, dolomite, granito, giallo

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Povrch senso - štruktúrovaný povrch
- Povrch antico - obíjaný povrch dodávajúci dlažbe rustikálny vzhľad

TECHNICKÝ NÁKRES:**1 VRSTVA NA PALETE:****1 VRSTVA = KOMBINÁCIA ŠIESTICH ROZMEROV**

