

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1 / 2015

Výrobok: **BETÓNOVÉ DLAŽBOVÉ TVAROVKY**
 hr. 40 mm; hr. 60 mm; hr. 70 mm; hr. 80 mm, hr. 100 mm;

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **CE_1338_CSD-GE**
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, :
 Betónové dlažbové tvarovky sa používajú na komunikácie, plochy pre chodcov, na zastrešenie (pochôdzne strechy), pešie zóny, cyklistické komunikácie, odstavné a parkovacie plochy, autobusové stanice, zástavky hromadnej dopravy a čerpacie stanice pohonných látok zabudované v súlade s návodom výrobcu a projektovou dokumentáciou.
- Výrobca: **CITY STONE DESIGN s.r.o.; Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, IČO:45 890 137**
 Výrobný závod: **Geča, Cintorínska 4, SK - 044 10 Geča, Slovensko**
- Splnomocnený zástupca : **nie je relevantné**
- Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 4**
- Harmonizovaná norma:
EN 1338 : 2004 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy
 Notifikovaný subjekt : **nie je relevantné**
- Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Odkaz
Tvar a rozmery: Podľa typových dokumentov.	STN EN 1338, čl. 5.2; Dovolené odchýlky : Tab. 1, 2 3	šírka, dĺžka / ± 2 mm hrúbka < 100 mm / ± 3 mm hrúbka ≥ 100 mm / ± 4 mm	1)
Hrúbka nášľapnej vrstvy	STN EN 1338; čl.5.1 min. 4 mm	min. 4 mm	1)
Pevnosť v priečnom ťahu	STN EN 1338; čl.5.3.3.2 min. 2,9 MPa	min. 3,8 MPa	1)
Lomové zaťaženie	STN EN 1338; čl.5.3.3.2 min. 250 N/mm	min. 390 N/mm	1)
Odolnosť proti poveternostným vplyvom Odolnosť proti mrazu a rozmrazovaniu s rozmrazovacími soľami	STN EN 1338; čl.5.3.2 trieda 3, označenie D Strata hmotnosti : priemer: ≤ 1,0 kg/m ² jednotlivo: ≤ 1,5 kg/m ²	trieda 3, označenie D priemer: 0,009 kg/m ² jednotlivo: 0,019 kg/m ²	1)
Odolnosť proti obrusovaniu	STN EN 1338; čl.5.3.4 Strata hmotnosti : trieda 4, označenie I ≤ 20 mm	trieda 4, označenie I max. 17,5 mm	1)

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Odkaz
Odolnosť proti šmyku	STN EN 1338; čl. 5.3.5. postačujúca bez skúšania	postačujúca	2)
Reakcia na oheň	STN EN 1338; čl. 5.3.6.1 trieda A1- nehorľavé	trieda A1 - nehorľavé	
Správanie pri vonkajšom požiari - požadované na zastrešenie	STN EN 1338; čl. 5.3.6.2 spĺňajúce bez skúšania	spĺňajúce podmienky	


8. Vhodná technická dokumentácia :

Por. čís.	Odkaz
1)	Skúška určenia typu č. 1/PST/12 zo dňa 20.1.2012, skúšky vykonal INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, stredisko SITASS – Košice.
2)	EN 1338:2004, článok 5.3.5 za bežných podmienok použitia a údržby je protišmykovosť povrchu postačujúca bez skúšania.

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Meno a funkcia: Ing. Dušan Malárik, riaditeľ

Podpis:



Miesto a dátum vydania:

V Šali : 01.01.2015