

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1 / 2015

Výrobok: **DEBNIACE TVÁRNICE z obyčajného betónu
DBT 15, DBT 20, DBT 30, DBT 40 a doplnkové výrobky**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **CE_15435_CSD_ŠA**

2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku

Betónové debniace tvárnice DBT sa používajú ako stratené debnenie vyplnené betónom na murovanie vonkajších a vnútorných nosných a nenosných stien, ak sú zabudované v súlade s technickými normami pre vyhotovenie stien a v súlade s projektovou dokumentáciou. Tieto tvárnice sú bez zabudovanej tepelnej izolácie.

3. Výrobca: **CITY STONE DESIGN s.r.o.; Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, IČO:45 890 137**
Výrobný závod: **Šaľa, Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa**

4. Splnomocnený zástupca : **nie je relevantné**

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 4**

6. Harmonizovaná norma :

**EN 15435 : 2012 Debniace tvárnice z obyčajného betónu.
Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie.**

Notifikovaný subjekt : **nie je relevantné**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Odkaz
Rozmery: Podľa typových dokumentov.	EN 15435 čl. 4.4; Dovolené odchýlky : Tab. 1	dĺžka, šírka ± 5 mm výška +3mm, -4 mm	1)
Rovinnosť	EN 15435 čl. 4.4.3 vonkajších plôch ≤ 2 mm ložných plôch ≤ 3 mm	max. 1 mm	1)
Hrúbka bočnej steny Hrúbka rebra	EN 15435 deklarované hodnoty	min. 29,4 mm min. 29,9 mm	1)
Ťahová pevnosť rebier	EN 15435 čl. 4.9.2 deklarované hodnoty	min. priemerná 0,3 N/mm ²	1)
Pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc	EN 15435 čl. 4.9.3 deklarované hodnoty	min. priemerná 3,0 N/mm ²	1)
Trvanlivosť Mrazuvzdornosť M25	STN 73 1322; STN 72 2606 koeficient mrazuvzdornosti min. 0,8 0	0,92	1)

CITYSTONEDESIGN

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Odkaz
Nasiakavosť vodou vzlínaním	EN 15435; čl.4.12 deklarovaná hodnota	3,7 g/m ² .s	1)
Objemová hmotnosť	EN 15435; čl. 4.5 priemer 2000 kg/m ³ ± 10%	2000 kg/m ³ ± 10%	1)
Priepustnosť vodných pár	EN 15435; čl.4.8 EN 1745 tab.A.3 tabuľková hodnota bez skúšania	5/15	
Reakcia na oheň	EN 15435; čl.4.7 Rozhodnutie komisie č. 96/603/ES trieda A1 bez skúšania	Trieda A1 - nehorľavé	


8. Vhodná technická dokumentácia :

Por. čís.	Odkaz
1)	Skúška určenia typu, Protokol o skúške č. 20-12-0411 zo dňa 9.11.2012, skúšky vykonal TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ; Studená 3; 826 34 Bratislava, SK 04; NO 1301

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Meno a funkcia: Ing. Dušan Malárik, riaditeľ

Podpis:



Miesto a dátum vydania:

V Šali : 01.01.2015