

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SA-7-2015-3

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **VEGETAČNÉ DLAŽBY** na kryty spevnených plôch
2. Typ alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Zatravnovacia dlažba, mriežková ekologická dlažba 600x400x80 mm

Typy výrobkov sú uvedené v katalógoch a identifikačné čísla výrobkov sú na štítkoch pripevnené k baleniam výrobkov.

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:
STN 73 6131-3: 1996 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 3: Kryty z vegetačných dielcov

4. SK technické posúdenie: **nie je relevantné**

5. Zamýšľané použitia výrobku:

Vegetačné dielce slúžia na zhotovenie spevnených trávnatých parkovísk zaťažených vozidlami s hmotnosťou do 2,5 t a kolesovým tlakom max. 7,5 kN, ak sú dielce zabudované podľa STN 73 6131-3 a projektovej dokumentácie.

6. Výrobca: **CITY STONE DESIGN s.r.o.; Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, IČO:45 890 137,**
Výrobný závod: **Šaľa, Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa.**

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu: **nie je relevantné**

8. Systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z.: **Systém IV**

9. Certifikáty, autorizované osoby : **nie je relevantné**

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Skúšobná metóda	Protokol o skúške
Vizuálne posúdenie po zaťažení silou 7,5 kN	STN 73 6131-3 5.1.1	Žiadne viditeľné zmeny	STN 73 0035 tabuľka 25	1)
Pevnosť v tlaku	STN EN 206 priemerná pevnosť min. 30,0 N/mm ²	priemerná pevnosť min. 30,0 N/mm ²	STN 73 1317	1)
Odolnosť proti poveternostným vplyvom Odolnosť povrchu betónu proti pôsobeniu vody, mrazu a CHRL,	STN 73 6123, tab.8 max.stupeň porušenia 2	2-slabo narušený odpad ≤ 500 g/m ² pre 75 cyklov	STN 73 1326	1)

