

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SA - 04/21 – 1338, 1339

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Betónové dlaždice a dlažobné tvarovky 04/21 – 1338, 1339

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Betónové dlaždice a dlažobné tvarovky sa používajú na pochôdzne plochy, ale aj na odstavné plochy pre autá do 3,5 t. Spomenuté použitie je závislé od rozmerov výrobku.

3. Výrobca:

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Cintorínska 4, 044 10 Geča 927 03, Slovenská republika

5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

System 4

6a. Harmonizovaná norma:

STN EN 1338: 2004 Betónové dlažbové tvarovky a STN EN 1339: 2004 Betónové dlaždice.

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre			
	Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1338: 2004		Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1339: 2004	
Tvar a rozmery	trieda	označenie	trieda	označenie
Najväčšie rozdiely uhlopriečok	/	/	3	L
Dovolené odchýlky rozmerov	/	/	2	P
	/	/	dĺžka	šírka
Dovolené odchýlky ≤ 600 mm	/	/	±2 mm	±2 mm
Dovolené odchýlky > 600 mm	/	/	±3 mm	±3 mm
	dĺžka	šírka	hrúbka	
Dovolené odchýlky hrúbky < 100 mm	±2 mm	±2 mm	±3 mm	
Dovolené odchýlky hrúbky ≥ 100 mm	±3 mm	±3 mm	±4 mm	
Pevnosť				
Minimálna pevnosť v ťahu za ohybu	/		trieda 2 označenie T; - 4,0 (MPa)	
Minimálne lomové zaťaženie	/		trieda 30, označenie 3; - 3,0 (kN)	
Pevnosť v priečnom ťahu	≥ 3,6 (MPa)		/	
Lomové zaťaženie	≥ 250 (N/mm ²)		/	
Fyzikálne vlastnosti	trieda - označenie			
Nasiakavosť	2 B			
Mrazuvzdornosť	3 D			
Odolnosť voči obrusovaniu	4 I			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Reakcia na oheň	trieda A 1 STN EN 13501-1			

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: v Šali dňa: 1. 7. 2021

.....
(miesto a dátum)

Ing. Dušan Malárik riaditeľ, konateľ

.....
(meno a funkcia)

.....
(podpis)