

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SA - 06/22 - 15435

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Debniace betónové tvárnice 06/22 – 15435.

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tvárnice plotového systému Metropol Uni sa používajú na zhotovenie oplotenia, okrasných múrikov, stienok a stĺpov, ktoré sa následne zalejú betónom. Pri zabudovaní výrobkov je vhodné sa riadiť odporúčaniami výrobcu a projektanta.

3. Výrobca:

CITY STONE DESIGN s.r.o.
Areál IN VEST 1179, Šaľa 927 03, Slovenská republika

5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

STN EN 15435: 2010 Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a ľahkého betónu.

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Tvar a rozmery	Dovolené odchýlky	STN EN 15435: 2010
Dĺžka – 400 mm	± 5 mm	
Šírka – 200 mm	± 5 mm	
Výška – 100 mm	+ 3 – 5 mm	
Rovinnosť plôch - ložných/vonkajších	max. 0,5/0,4 mm	
Pravouhlosť – meranie na tvárniciach	priemer 0,5 mm	
Hrúbka obvodového rebra v hornej/dolnej časti	31,7/34,9 mm	
Hrubá objemová hmotnosť vo vysušenom stave	2230 kg/m ³ ± 10,0 %	
Pevnosť		
Pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc	4,5 N/mm ²	
Fyzikálne vlastnosti		
Nasiakavosť vodou vzliňaním	2,5 g/m ² .s	
Trvanlivosť - mrazuvzdornosť pri 50 cykloch	vyhovuje	
Súčiniteľ mrazuvzdornosti	1,02	
Súčiniteľ dĺžkovej zmeny vplyvom vlhkosti	NPD	
Zmrašťovanie vysychaním	NPD	
Nebezpečné látky	neobsahuje	STN EN 13501-1
Reakcia na oheň	trieda A 1	


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: v Šali dňa: 1. 9. 2022

.....
(miesto a dátum)

Ing. Dušan Malárik riaditeľ, konateľ

.....
(meno a funkcia)

.....

(podpis)