

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SA - 08/22 - 15435

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Debniace betónové tvárnice 08/22 – 15435.

### 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tvárnice plotového systému Largo sa používajú na zhotovenie plotového systému, okrasných múrikov, stienok a stĺpov, ktoré sa následne zalejú betónom. Výrobky treba zabudovávať v súlade s projektovou dokumentáciou a odporúčaniami výrobcu.

### 3. Výrobca:

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Areál IN VEST 1179, Šaľa 927 03, Slovenská republika

### 5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

### 6a. Harmonizovaná norma:

STN EN 15435: 2010 Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a z ľahkého betónu.

### 7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
<b>Tvar a rozmery</b>	Dovolené odchýlky	STN EN 15435: 2010
Dĺžka – 600 mm	± 5 mm	
Šírka – 200 mm	± 5 mm	
Výška – 150 mm	+ 3 – 5 mm	
Rovinnosť plôch - ložných/vonkajších	max 3 mm/max 2 mm	
Pravouhlosť – meranie na tvárniciach	0,5 mm	
Hrúbka steny bočnice v hornej/dolnej časti	± 5 mm	
Hrubá objemová hmotnosť betónu	2170 kg/m <sup>3</sup> ± 10 %	
<b>Pevnosť</b>		
Pevnosť v tlaku priemerná	32,6 N/mm <sup>2</sup>	
Pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc	6,91 N/mm <sup>2</sup>	
Trvanlivosť - mrazuvzdornosť pri 50 cykloch	vyhovuje	
<b>Fyzikálne vlastnosti</b>		
Nasiakavosť vodou vzlínaním	1,0 g/m <sup>2</sup> .s	
Súčiniteľ dĺžkovej zmeny vplyvom vlhkosti	NPD	
Zmrašťovanie vysychaním	NPD	
Nebezpečné látky	neobsahuje	STN EN 13501-1
Reakcia na oheň	trieda A 1	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: v Šali dňa: 28.11. 2022

Ing. Dušan Malárik riaditeľ, konateľ

.....  
(miesto a dátum)

.....  
(meno a funkcia)

.....  
(podpis)