

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SA - 04/23 - 1339

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Betónové dlaždice – Mini žľabovka 04/23 – 1339.

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Mini žľabovka 25/25/8 (cm) je doplnkový produkt betónových dlaždíc, ktoré sa používajú v mestskej infraštruktúre. Slúži na odvodnenie povrchových dažďových vôd z pozemných komunikácií, parkovísk a iných spevnených plôch. Tento výrobok neodporúčame používať na miesta, kde sa počas zimnej údržby nadmerne využívajú rozmrazovacie prípravky na báze NaCl. Výrobky musia byť zabudované v súlade s návodom výrobcu a projektovou dokumentáciou.

**3. Výrobca:**

CITY STONE DESIGN s.r.o.  
Areál IN VEST 1179, Šafa 927 03, Slovenská republika

**5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

System 4

**6a. Harmonizovaná norma:**

STN EN 1339: 2004 Betónové dlaždice.

**7. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie
<b>Tvar a rozmery</b>	trieda	označenie		STN EN 1339
Najväčšie rozdiely uhlopriečok	3	L		
Dovolené odchýlky rozmerov	2	P		
	dĺžka	šírka	hrúbka	
Dovolené odchýlky ≤ 600 mm	±2 mm	±2 mm	±3 mm	
Dovolené odchýlky > 600 mm	±3 mm	±3 mm	±3 mm	
<b>Pevnosť</b>				
Minimálna pevnosť v ťahu za ohybu	trieda 2 označenie T; - 4,0 MPa			
Minimálne lomové zaťaženie	trieda 30, označenie 3; - 3,0 kN			
<b>Fyzikálne vlastnosti</b>	trieda	označenie		
Nasiakavosť	2	B		
Mrázuvzdornosť	3	D		
Odolnosť voči obrusovaniu	4	I		
Odolnosť voči šmyku/pošmyknutiu	postačujúca			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Reakcia na oheň	trieda A 1			STN EN 13501-1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: v Šali dňa: 23. 6. 2023

.....  
(miesto a dátum)

Ing. Dušan Malárik riaditeľ, konateľ

.....  
(meno a funkcia)

.....  
(podpis)

